

音为清晰 声而不凡



扫描有奖



BF-312 低磁对讲机



低磁喇叭设计 繁忙信道锁定 多手电模式 特殊信令加密 定制降噪 266小时待机



- 省电设置
- 低电量提示
- 静噪等级设置
- 繁忙信道锁定
- 扫描
- 监听
- 特殊信令

BF-312 技术指标规格表

一般部分	频率范围	400-480MHz
	信道数目	16
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作温度	-20°C ~ +60°C
	天线阻抗	50 Ω
	工作电压	DC 3.7V (± 20%)
	电池容量	2000mAh
	频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
	外形尺寸	58 (L) *35 (W) *107 (H) mm
	重量	195g (含电池)
	发射部分	射频输出功率
调制方式		11K φ F3E/16K φ F3E
最大频偏		≤ ± 2.5KHz / ± 5.0KHz
音频失真		< 5%
邻道功率		60dB
接收部分	灵敏度	≤ -123dBm (12dB SINAD)
	邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄)
	互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄)
	杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄)
	音频失真	≤ 5%
	额定音频输出功率	0.5W
	最大音频输出功率	0.9W

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件

